



ALFAA41394

安全技术说明书

页码 1 / 10
修订日期 31-Jul-2018
版本 1

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

2-甲基-2-丁醇钾, 14-18% w/v 环己烷溶液

一 化学品及企业标识

产品描述:

Product Description:

2-甲基-2-丁醇钾, 14-18% w/v 环己烷溶液

Potassium tert-pentyloxide, 14-18% w/v in cyclohexane

目录编号

41394

分子式

C5 H11 KO

供应商

上海齐奥化工科技有限公司

上海浦东新区环科路515号1号楼910室

紧急电话号码+8621-50396381

传真: +8621-50396382

紧急电话号码

+86 21-50940938

电子邮件地址

邮件地址:
产品安全部门。

推荐用途

实验室化学品.

不建议的用途

无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体

外观
无可用信息

气味
无可用信息

应急综述

高度易燃液体和蒸气. 吞咽并进入呼吸道可能致命. 可能引起昏睡或晕眩。. 对水生生物有害. 造成严重皮肤灼伤和眼损伤. 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响. 与水剧烈反应. 湿度敏感. 空气敏感.

物质或混合物的分类

易燃液体.	类别2
吸入毒性	类别1
皮肤腐蚀/刺激	类别1 B
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别3
急性水生毒性	类别1 类别3
慢性水生毒性	类别1

标签元素

2-甲基-2-丁醇钾, 14-18% w/v 环己烷溶液

**警示语****危险****危害声明**

- H225 - 高度易燃液体和蒸气
 H304 - 吞咽并进入呼吸道可能致命
 H336 - 可能引起昏睡或眩晕
 H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
 H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明**预防**

- P210 - 远离热源 / 火花 / 明火 / 热表面。禁止吸烟
 P240 - 容器和接收设备接地/等势联接
 P242 - 使用无火花工具
 P243 - 采取防止静电放电的措施
 P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
 P280 - 戴防护手套/ 穿防护服/ 戴防护眼罩/ 戴防护面具。

响应

- P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
 P304 + P340 - 如果吸入: 将患者移到新鲜空气处休息, 并保持呼吸舒畅的姿势。
 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗数分钟。去除隐形眼镜, 如果存在并且容易做到。继续冲洗
 P310 - 立即呼救解毒中心或医生。
 P330 - 漱口
 P331 - 不得诱导呕吐
 P363 - 沾染的衣服清洗后方可重新使用
 P370 + P378 - 火灾时: 使用干沙、化学干粉或抗溶泡沫进行灭火

储存

- P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

- P501 - 处置内装物/容器按照可的废弃物处理场

物理和化学危害

蒸汽可能造成闪火或爆炸. 高度易燃. 与水剧烈反应.

健康危害

吞咽有吸入危害 - 可进入肺部并造成损伤. 可能引起昏昏欲睡或眩晕. 腐蚀性. 造成皮肤和眼睛灼伤.

环境危害

对水生生物有害. 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响. 与水剧烈反应. 由于其低水溶性, 不可能在环境中迁移. 外溢渗透到土壤的可能性不大. 产品不溶并漂浮在水面上.

三 成分/组成资料

组分	化学文摘编号(CAS No.)	重量百分含量
环己烷	110-82-7	84.00

2-甲基-2-丁醇钾, 14-18% w/v 环己烷溶液

2-Butanol, 2-methyl-, potassium salt	41233-93-6	16.00
--------------------------------------	------------	-------

四 急救措施**一般建议**

出示此安全技术说明书给现场的医生. 需要立即治疗.

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上, 包括眼皮下面. 需要立即治疗.

皮肤接触

立即以大量清水冲洗至少 15 分钟. 脱掉污染的衣服, 并在重新使用水前洗净。. 立即呼叫医生.

吸入

如呼吸停止, 进行人工呼吸. 离开暴露区域, 并躺下. 如患者摄入或吸入物质时, 不要使用嘴对嘴方法; 借助于配备有单向阀的口袋面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸. 立即呼叫医生. 对肺部有严重的损害.

摄入

禁止催吐。. 用水清洁口腔. 不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西. 立即呼叫医生. 立即呼叫医生或中毒控制中心。. 如自然呕吐, 使患者前倾。.

最重要的症状与影响

所有接触途径都导致灼伤. 呼吸困难. 吸入高浓度蒸汽可能会导致如头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状: 产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。: 食入会导致严重水肿, 对脆弱的组织造成严重损害, 并有穿孔危险

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的材料, 采取预防措施保护自己并防止污染扩散.

对医师的备注

对症治疗.

五 消防措施**灭火介质**

二氧化碳(CO2). 干粉. 水喷雾. 如发生大火和大量泄漏: 撤离现场。因有爆炸危险, 须远距离救火. 不要采用太强的水汽, 因为它可能使火苗蔓延分散。. 用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。.

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

水.

化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸汽的释放. 本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤. 与水剧烈反应. 易燃的. 容器受热时可能爆炸. 蒸汽可能与空气形成爆炸性混合物. 蒸汽可能传播至点火源并闪回. 不要让灭火后的液体流入阴沟和输水管.

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中, 佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备. 热分解会导致刺激性气体和蒸汽的释放

六 泄漏应急处理

2-甲基-2-丁醇钾, 14-18% w/v 环己烷溶液

个人预防措施

确保足够的通风。使用个人防护设备。将人员疏散至安全地带。人员须远离溢出/泄露区域，或处于上风口。清除所有火源。采取防止静电放电的措施。

环境保护措施

不得冲入地表水或污水排放系统。防止泄漏物污染地下水系统。防止产品进入排水管。如果有大量溢出物无法被控制，则应通知地方当局。

为遏制和清理方法

以惰性吸收物质吸收。存放于适当的密闭容器中进行处置。不得泄漏接触水。清除所有火源。使用防火花工具和防爆设备。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

七 操作处置与储存**操作**

配备个人保护装备。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。仅在化学排气罩中使用。不要呼吸蒸气或喷雾。不要服入。不得与水接触。远离明火，热表面和火源。只能使用不产生火花的工具。为防止由静电释放引起的蒸气着火，设备上的所有金属部件都要接地。采取防止静电放电的措施。

储存

腐蚀性区域。不要与水接触。保持容器密闭放于干燥、阴凉且通风良好处。切勿靠近热源和火源。.

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护**控制参数**

组分	中国	台湾	香港	英国
环己烷	TWA: 250 mg/m ³ STEL: 375 mg/m ³	TWA: 300 ppm TWA: 1030 mg/m ³	TWA: 300 ppm TWA: 1030 mg/m ³	STEL: 300 ppm 15 min STEL: 1050 mg/m ³ 15 min TWA: 100 ppm 8 hr TWA: 350 mg/m ³ 8 hr

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH	欧盟
环己烷	TWA: 100 ppm	(Vacated) TWA: 300 ppm (Vacated) TWA: 1050 mg/m ³ TWA: 300 ppm TWA: 1050 mg/m ³	IDLH: 1300 ppm TWA: 300 ppm TWA: 1050 mg/m ³	TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 700 mg/m ³ 8 hr

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制**工程措施**

确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。确保足够的通风，尤其是在密闭区域中。使用防爆的电器/通风/照明/设备。只要有可能

2-甲基-2-丁醇钾, 14-18% w/v 环己烷溶液

能, 工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统, 都应被采用来控制危险材料源。.

个人防护设备

眼睛防护 护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见 (最低要求)
维顿(聚偏氟乙烯-氟乙烯)	480 分钟	0.7 mm	EN 374	

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性, 例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况, 例如危险的切割, 砂磨和接触时间等。删除与护理, 避免皮肤污染的手套。

皮肤及身体防护 长袖衫

呼吸防护 当浓度超过暴露限值时, 工人必须使用合适的呼吸器。
为保护穿戴者, 呼吸防护设备必须正确地配合, 并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用 在通风不良的情况下, 戴合适的呼吸设备。
推荐的过滤器类型: Multi-purpose/ABEK 符合以EN14387

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状, 采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器
当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.

环境接触控制 防止产品进入排水管. 防止泄漏物污染地下水系统。. 如果有大量溢出物无法被控制, 则应通知地方当局.

九 理化特性

外观

物理状态 液体

。

气味

气味阈值 无可用信息

pH值 无资料

熔点/熔点范围 无可用信息

软化点 无资料

沸点/沸程 无可用信息

闪火点 -18 ° C / -0.4 ° F

方法 - 无可用信息

蒸发速率 无资料

易燃性(固体, 气体) 不适用

液体

爆炸极限 无资料

蒸汽压 <=1100 hPa @ 50 °C

蒸汽密度 无资料

(空气= 1.0)

比重 / 密度 0.8 g/cm3

@ 20 ° C

2-甲基-2-丁醇钾, 14-18% w/v 环己烷溶液

堆积密度	不适用	液体
水溶性	不混溶	
在其他溶剂中的溶解度	无可用信息	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	Log Pow	
环己烷	3.44	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
粘度	无资料	
爆炸性	无可用信息	蒸汽可能与空气形成爆炸性混合物
氧化性	无可用信息	
分子式	C5 H11 KO	
分子量	126.24	

十 稳定性和反应性

稳定性	空气敏感. 湿度敏感.
危险反应	正常处理过程中不会发生. 与水剧烈反应.
危险的聚合作用	无可用信息.
要避免的条件	接触潮湿空气或水. 暴露在潮湿中。. 远离明火, 热表面和火源.
应避免的材料	氧化剂.
有害的分解产物	一氧化碳 (CO). 二氧化碳(CO2). 钾氧化物.

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;
成份的毒物学数据

组分	半数致死量(LD50), 口服	半数致死量(LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
环己烷	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 9500 ppm (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激; 类别1 B

。

严重损伤/刺激眼睛; 类别1

呼吸或皮肤过敏;
呼吸系统
皮肤

无资料
无资料

2-甲基-2-丁醇钾, 14-18% w/v 环己烷溶液

生殖细胞致突变性; 无资料。
 致癌性; 无资料。
 本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性; 无资料。
 STOT单曝光; 类别3。
 结果 / 目标器官 中枢神经系统 (CNS)
 STOT重复曝光; 无资料。
 靶器官 未知。

吸入危险。 类别1

症状 / 效应 吸入高浓度蒸汽可能会导致如头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状：产品是腐蚀性物质。
 急性的和滞后 禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重水肿，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险。

十二 生态学信息

生态毒性 此产品含有下列对环境有危险的物质。对水生生物有极高毒性，可能在水生环境中造成长期不利影响。

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
环己烷	LC50: 48.87 - 68.76 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: 24.99 - 44.69 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 3.96 - 5.18 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 23.03 - 42.07 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50 = 0.9 mg/l/48h	EC50 >500 mg/L/72h	EC50 = 85.5 mg/L 5 min EC50 = 93 mg/L 10 min

持久性和降解性

持久存留

持久性是不可能。

Component	降解性
环己烷 110-82-7 (84.00)	77% (28d)

降解污水处理厂

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

2-甲基-2-丁醇钾, 14-18% w/v 环己烷溶液

生物累积潜力

不一定是生物积累性的。

组分	Log Pow	生物富集因子 (BCF)
环己烷	3.44	83.15

土壤中的迁移

外溢渗透到土壤的可能性不大 产品不溶并漂浮在水面上 由于其低水溶性, 不可能在环境中迁移

内分泌干扰物信息

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物

持久性有机污染物

本产品不含有任何已知或可疑的

臭氧消耗趋势

本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置**残渣废料/未用掉的产品**

废物被分为危险物质. 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。. 按照当地规定处理.

受污染的包装

这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。. 清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器, 这些残留物可能有害。. 产品及空容器请远离热源及点火源.

其他信息

不要将废水排放到阴沟中去。. 废物代码应由使用者根据产品的应用指定. 符合当地的规定时, 可焚烧。. 不要排入下水道. 量大时会影响pH值和危害水生生物. 不得使本化学品排入环境。.

十四 运输信息**公路和铁路运输****联合国编号**

UN2924

正式运输名称

易燃液体, 腐蚀性, 未另作规定的

(CYCLOHEXANE, Potassium tert-pentyloxide)

技术运输名称

3

危害类别

8

次要危险性

II

包装组**IMDG/IMO****联合国编号**

UN2924

正式运输名称

易燃液体, 腐蚀性, 未另作规定的

(CYCLOHEXANE, Potassium tert-pentyloxide)

技术运输名称

3

危害类别

8

次要危险性

II

包装组**IATA****联合国编号**

UN2924

正式运输名称

易燃液体, 腐蚀性, 未另作规定的

2-甲基-2-丁醇钾, 14-18% w/v 环己烷溶液

技术运输名称	(CYCLOHEXANE, Potassium tert-pentyloxide)
危害类别	3
次要危险性	8
包装组	II

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市

组分	危险化学品名录(2015版)	危险货物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	ENCS	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)
环己烷	X	X	X	X	203-806-2	X	X	X	X	X	X
2-Butanol, 2-methyl-, potassium salt	-	-	X	-	255-272-5	X	-	-	X	-	X

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号; GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

Component	有毒物质品控制法
环己烷 110-82-7 (84.00)	Class IV (1 wt%)

十六 其他信息

编制由 产品安全部门。

修订日期 31-Jul-2018

修订,再版的原因 SDS 创作系统更新, 取代 ChemGes SDS No. 2, 681.

培训建议

化学品事故响应培训。

图例

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

2-甲基-2-丁醇钾, 14-18% w/v 环己烷溶液

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

PNEC - 预告的无影响的浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶”

ATE - 急性毒性估计

VOC - 挥发性有机化合物

主要参考文献和数据源

供应商安全数据表,

Chemadvisor - LOLI ,

Merck索引,

RTECS

物理危险

基于测试数据

健康危害

计算方法

环境危害

计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质, 除非文中另有规定

安全数据表的结尾